

Vyhlásenie o parametroch

Kemaflex PU

Vyhlásenie o parametroch číslo:

01 S5017 Kemaflex PU

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
S5017 Kemaflex PU
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
S5017 Kemaflex PU
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Tmel na fasády pre vnútorné aj vonkajšie použitie, použiteľný aj pri chladnom počasí.
Tmel pre chodníky pre peších, použiteľný v interiéri aj exteriéri.

V súlade s príslušnou harmonizovanou technickou normou:
 - EN 15651-1:2012 : Typ F: EXT-INT-CC
 - EN 15651-4:2012 : Typ PW: EXT-INT-CC
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci
Slovenia
Výrobňa č.: S5017
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
-
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 3
Systém 3 (pre použitie podľa predpisov o reakcii na oheň)
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
Notifikovaný orgán: Ginger CEBTP, NB 0074

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykonat **Počiatočná skúška typu** **v systéme** **3**

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal **Protokol o skúške typu výrobku**

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

-

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vydané -

(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe -

(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonat -

v systéme -

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydané -

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	
TYP F: EXT-INT		EN 15651-1	
Reakcia na oheň:	Trieda E		
Uvoľňovanie chemických látok pre životné prostredie:	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	NPD		
Odolnosť na tečenie:	≤ 3 mm		
Strata objemu:	≤ 10%		
Priľnavosť / súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody:	NF		
Elastické zotavenie:	≥ 70%		
Ťahové vlastnosti, sečnový modul pri 23°C:	≤ 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti, sečnový modul pri -20°C:	≤ 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:	NF		
Priľnavosť / súdržnosť pri premenlivých teplotách:	NF		
Trvanlivosť:	Vyhovuje		
TYP F: EXT-INT-CC		EN 15651-4	
Ťahové vlastnosti, sečnový modul	≤ 0,9 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:	NF		
TYP PW: INT			EN 15651-4
Reakcia na oheň:	Trieda E		
Uvoľňovanie chemických látok pre životné prostredie:	NPD		
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	NPD		
Odolnosť na tečenie:	≤ 3 mm		
Strata objemu:	≤ 10%		
Elastické zotavenie:	≥ 70%		
Ťahové vlastnosti, sečnový modul pri 23°C:	≤ 0,4 MPa		
Ťahové vlastnosti, sečnový modul pri -20°C:	≤ 0,6 MPa		
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:	NF		
Priľnavosť / súdržnosť pri premenlivých	NF		

teplotách:		
Priľnavosť / súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody (28 dní)	NF	
Priľnavosť / súdržnosť pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do slanej vody (28 dní):	NF	
Odolnosť voči roztrhnutiu:	NF	
Trvanlivosť:	Vyhovuje	
TYP PW: EXT-INT-CC		
Ťahové vlastnosti, sečnový modul	≤ 0,9 MPa	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí:	NF	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Vedúci oddelenia vývoja a kvality:

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 22.10.2015

KEMA Puconci d.o.o.