Kema Stavebné materiály, s.r.o.
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800 | F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Vyhlásenie o parametroch

Hidrozat

Vyhlásenie o parametroch číslo:

01 P5001 Hidrozat

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
P5001 Hidrozat

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
P5001 Hidrozat

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Cementová rýchlotuhnúca malta

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
Kema Puconci d.o.o.
Puconci 109
9201 Puconci, Slovenija
Výrobňa č.: P5001

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
-

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykonal **-** **v systéme** **-**
(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal
(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

Kema Stavebné materiály, s.r.o.
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800 | F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Technický a skúšobný ústav stavebný Praha,
Pobočka 0600 Brno, Česká republika
(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vydané **Technické schválenie č. 060-032705**
(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe **SIST EN 1504-3**
(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonal **Počiatočná skúška typu** **v systéme** **3**
(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal **Protokol o skúške typu výrobku č.: 060-024548**
(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	≥ 30 [MPa]	EN 12190
Pevnosť v ohybe	≥ 5 [MPa]	EN 1015-11
Priľnavosť k povrchu betónu	≥ 1,5 [MPa]	EN 1542
Koniec tuhnutia	≤ 4 minúty	EN 196-3
Zmrazovacie cykly – 15 cyklov	Faktor účinku zmrazovanie/rozmrazovanie ≥ 0,75	ČSN 72 2452
Odolnosť proti prenikaniu vody - hĺbka vniknutia vody	≤ 20 mm	EN 12390-8
Max obsah Cr^{6+}	≤ 0,0002 %	EN 196-10
Rádioaktivita ^{226}Ra a index prirodzenej rádioaktivity	R: max. I = 0,5 R: max. 150 Bq/kg	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Spĺňa	Pozri bezpečnostný list materiálu (BL)

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Vedúci oddelenia vývoja a kvality:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 30.06.2013

KEMA Puconci d.o.o.