KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
Zavarská 10/H, 917 01 Trnava, Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805 | F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Vyhlásenie o parametroch

Kemasan 520

Vyhlásenie o parametroch číslo:

01 P5001 Kemasan 520

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
P5001 Kemasan 520

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
P5001 Kemasan 520

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Hrubá vápenná omietka na vnútroné a vonkajšie použitie GP CS IV – malta na všeobecné použitie.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
Kema Puconci d.o.o.
Puconci 109
9201 Puconci, Slovenija
Č. výrobne: P5001

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
-

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
SIST EN 998 – 1:2010, ITC Institute for testing and certification, 1023
(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykonal **Otestovaný typ výrobku** **v systéme** **4**
(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal **Protokol o skúške typu výrobku č.: 313500025/2006**
(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
Zavarská 10/H, 917 01 Trnava, Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805 | F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

-

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vydané **-**
(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe **-**
(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonal **-** **v systéme** **-**
(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydané **-**
(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň:	A1	SIST EN 13501-1
Prídržnosť:	≥ 0,2 N/mm² - FP: A	SIST EN 1015-12
Pevnosť v tlaku:	CS VI (≥ 6 N/mm²)	SIST EN 1015-11
Absorpcia kapilárnej vody:	≤ 0,2 kg.m^{-2}min^{0,5} W0 do W2	SIST EN 1015-18
Koeficient paropriepustnosti:	μ ≤ 15	SIST EN 1015-19
Tepelná vodivosť (tabuľková hodnota):	1,17 W/mK (P=50 %); 1,28 W/mK (P=90 %)	SIST EN 1745, Tab. A.12
Udržateľnosť (zmrazovacie cykly topenia):	Odolný po 10 cykloch	SIST EN 998-1, 5.2.3.2
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	V súlade	Pozri bezpečnostný list

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Vedúci oddelenia vývoja a kvality:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 30.06.2013

KEMA Puconci d.o.o.