KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
Zavarská 10/H, 917 01 Trnava, Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805 | F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Vyhlásenie o parametroch

Hidrostop Elastik

Vyhlásenie o parametroch číslo:

01 P5001 Hidrostop Elastik

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
P5001 Hidrostop Elastik

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
P5001 Hidrostop Elastik

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Výrobok na povrchovú ochranu, na báze hydraulického cementu, modifikovaný polymérovou disperziou (náter, coating - C) na princípe 2 - Kontrola vlhkosti.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
Kema Puconci d.o.o.
Puconci 109
9201 Puconci, Slovinsko

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
-

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023
SIST EN 14891:2012/AC 2013, TVFA TU Graz, 76

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykonal	**počiatočné skúšky typu, počiatočnej inšpekcie výrobne a kontroly výroby, priebežné hodnotenie dozoru a schválenia F.P.C**	**v systéme**	**2+**

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal	**Skúška typu správa č. 753500227/2009,** **Osvedčenie o riadení výroby č. 1023-CPR-0140F** **Skúška typu správa č. 79.750/12**

KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
Zavarská 10/H, 917 01 Trnava, Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805 | F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

-

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vydané **-**
(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe **-**
(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonal **-** **v systéme** **-**
(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal **-**
(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň:	Eurotrieda F	SIST EN 13501-1
Prídržnosť k podkladu pri odtrhovej skúške:	$\geq 0{,}8$ N/mm^2	SIST EN 1542:1999
Priepustnosť pre vodnú paru:	$s_D < 5$ m	SIST EN ISO 7783-2:1999
Kapilárna nasiakavosť a priepustnosť pre vodu:	$w < 0{,}1$ kg /m^{2}h^{0,5}	SIST EN 1062-3:2008
Tepelné cykly bez vplyvu rozmrazovacích solí:	$\geq 0{,}8$ N/mm^2 (20 cyklov)	SIST EN 13687-3:2002
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Spĺňa	Pozri bezpečnostný list materiálu (BL)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Trieda:	CM O2 P	SIST EN 14891:2012/AC 2013
Počiatočná ťahová prídržnosť:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.2
Vodotesnosť:	Bez priesaku	A.7
Premosťovanie trhlín:	≥ 0,75 mm	A.8.2
Premosťovanie trhlín pri nízkych teplotách (-20 C):	≥ 0,75 mm	A.8.3
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.3
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.9
Ťahová prídržnosť po kontakte s chlórovanou vodou:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.7
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.5
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania:	≥ 0,5 N/mm²	A.6.6
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Spĺňa	Pozri bezpečnostný list materiálu (BL)

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Vedúci oddelenia vývoja a kvality:

KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
Zavarská 10/H, 917 01 Trnava, Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805 | F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.
Puconci, 30.06.2013

KEMA Puconci d.o.o.