

# Vyhlásenie o parametroch

## Hidrostop Flex

Vyhlásenie o parametroch číslo:

### 01 P5001 Hidrostop Flex

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:  
**P5001 Hidrostop Flex**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:  
**P5001 Hidrostop Flex**
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:  
**Výrobok na povrchovú ochranu, na báze hydraulického cementu, modifikovaný polymérovou disperziou (náter, coating - C) na princípe 2 - Kontrola vlhkosti.**
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:  
**Kema Puconci d.o.o.  
Puconci 109  
9201 Puconci, Slovinsko**
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:  
**-**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:  
**Systém 2+**
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  
**SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023**

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykonan

počiatočné skúšky typu a  
počiatočná inšpekcia výrobné

v systéme

2+

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal

Skúška typu správa č. 753500101/2008,  
Osvedčenie o riadení výroby č. 1023-CPD-0078F

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

-

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

**vydané** -

(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

**na základe** -

(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

**vykonan** -

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

**v systéme** -

**a vydal** -

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                           | Parametre                               | Harmonizované technické špecifikácie   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcia na oheň:                               | Eurotrieda F                            | EN 13501-1                             |
| Prídržnosť k podkladu pri odtrhovej skúške:    | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$               | EN 1542:1999                           |
| Tepelné cykly bez vplyvu rozmrazovacích solí:  | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ (20 cyklov)   | EN 13687-3:2002                        |
| Kapilárna nasiakavosť a priepustnosť pre vodu: | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{h}^{0,5}$ | EN 1062-3:2008                         |
| Priepustnosť pre vodnú paru:                   | $s_D < 5 \text{ m}$                     | EN ISO 7783-2:1999                     |
| Premosťovanie trhlín:                          | Trieda A3: $> 0,5 \text{ mm}$ (1,1 mm)  | EN 1062-7:2004                         |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok:                | Spĺňa                                   | Pozri bezpečnostný list materiálu (BL) |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Vedúci oddelenia vývoja a kvality:

**Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.**

**Puconci, 23.08.2013**

  
**KEMA Puconci d.o.o.**