

Vyhlásenie o parametroch

Hidrostop Kit

Vyhlásenie o parametroch číslo:

01 P5001 Hidrostop Kit

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:
P5001 Hidrostop Kit
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
P5001 Hidrostop Kit
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Cementová rýchlotuhnúca malta
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:
Kema Puconci d.o.o.
Puconci 109
9201 Puconci, Slovenija
Výrobňa č.: P5001
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
-
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vykoná

-

v systéme

-

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Technický a skúšobný ústav stavebný Praha,
Pobočka 0600 Brno, Česká republika**

(meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je relevantné)

vydané Technické schválenie č. 060-032704

(referenčné číslo európskeho technického posúdenia)

na základe SIST EN 1504-3

(referenčné číslo európskeho hodnotiaceho dokumentu)

vykonan Počiatočná skúška typu v systéme 3

(opis úloh tretej strany, ako je uvedené v prílohe V)

a vydal Protokol o skúške typu výrobku č.: 060-024552

(osvedčenie o nemennosti parametrov, certifikát zhody systému riadenia výroby, skúšky/kalkulačné správy – ako relevantné)

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	≥ 10 [MPa]	EN 12190
Pevnosť v ohybe	$\geq 3,5$ [MPa]	EN 1015-11
Priľnavosť k povrchu betónu	$\geq 0,5$ [MPa]	EN 1542
Koniec tuhnutia	≤ 60 minút	EN 196-3
Zmrazovacie cykly – 15 cyklov	Faktor účinku zmrazovanie/rozmrazovanie $\geq 0,75$	ČSN 72 2452
Odolnosť proti prenikaniu vody - hĺbka vniknutia vody	≤ 20 mm	EN 12390-8
Max obsah Cr^{6+}	$\leq 0,0002$ %	EN 196-10
Rádioaktivita ^{226}Ra a index prírodzenej rádioaktivity	R: max. $I = 0,5$ R: max. 150 Bq/kg	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	Spĺňa	Pozri bezpečnostný list materiálu (BL)

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Vedúci oddelenia vývoja a kvality::
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 30.06.2013


KEMA Puconci d.o.o.