



KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: TL_ArtColor_spark
Vydanie: January 2012
Revízia: Oktober 2017
ID: 508

TECHNICKÝ LIST

ARTCOLOR SPARK, GOLD, SILVER

Doplnková prísada pre epoxidovú škárovaciu hmotu KEMAPOX ARTCOLOR



POPIS VÝROBKU

ARTCOLOR prísada sa zmiešava s dvojzložkovou epoxidovou hmotou KEMAPOX ARTCOLOR, za účelom jedinečného a exkluzívneho efektu. Namiešaný produkt sa ľahko čistí. Prísady ARTCOLOR sú k dispozícii v samostatných baleniach.

ARTCOLOR prísada sa môže pridávať ku akejkoľvek farbe epoxidovej hmoty KEMAPOX ARTCOLOR, aby získala lesklý, strieborný alebo zlatý efekt. (V porovnaní s pôvodnou farbou bez prísady sa farba primiešaním ARTCOLOR prísady nezmení).

Oblasť použitia

Špeciálna prísada pre dvojzložkovú epoxidovú hmotu KEMAPOX ARTCOLOR vhodná pre špárovanie dlažby a obkladu, kameňa, mozaiky, klinkery v interiéroch miestností ako sú: kúpeľne, kuchyne, podlahy a obchody, stĺpy ...

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Balenie	1 x 75 g v plastovom vedre
Skladovanie a dátum spotreby	12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované správne v nepoškodenom originálnom balení v suchom a chladnom prostredí. Dátum výroby je vytlačený na obale.

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

Prísada je k dispozícii samostatne v predpripravených baleniach, ktoré sú určené na použitie pre 2,5kg balenie KEMAPOX ARTCOLOR.

Aplikácia

- Zmiešajte komponent B (katalyzátor) s komponentom A (farebná pasta) KEMAPOX ARTCOLOR. Miešajte pomocou elektrického vrtáka vybaveného miešacou lopatkou, kým sa nedosiahnete homogénnu zmes bez hrudiek.
- Nalejte tretiu zložku ARTCOLOR PRÍSADA, ktorá je balená samostatne a miešajte až kým nezískate hladkú zmes.

OBMEDZENIA

Teplota podkladu

+5°C min./ +30°C max.

Teplota vzduchu

+5°C min./ +30°C max.

Teplota materiálu

+5°C min./ +30°C max.

Výstrahy

- Nepoužívajte epoxidovú hmotu KEMAPOX ARTCOLOR zmiešanú s komponentom ARTCOLOR PRÍSADA na keramické povrchy s chemickým zaťažením, napr. priemyselné podlahy
- S prídavnými látkami manipulujte opatrne, pretože majú veľmi nízku špecifickú hmotnosť, a preto môžu prachové častice stúpať vo vzduchu.
- Ak sú keramické dlaždice vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému svetlu, efekt použitím prísady bude výraznejší.

Odporúčanie: Zvyšný, nestvrdnutý alebo nepoužitý materiál musí byť odstránený podľa platnej legislatívy.

Zdroj dát: Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.

Miestne obmedzenia: Normové požiadavky sa môžu meniť, v závislosti od krajiny kde bude výrobok zabudovávany. Pre podrobnejšie informácie o použití výrobku kontaktujte dovozcu a žiadajte lokálny technický list (ak je iný od všeobecného).

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Viac informácií o skladovaní, zaobchádzaní a použití výrobku nájdete v bezpečnostnej karte, kde nájdete aj bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Tiež treba dodržiavať upozornenia uvedené na obale výrobku.

PRAVNÝ ZAKLAD

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.