KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: **TL_SE_300**
Revízia: **Maj 2017**
ID: **580**

TECHNICKÝ LIST

KEMA SE 300

Rychlo schnúci poter



POPIS VÝROBKU

Priemyselne pripravený rýchlo schnúci cementový poter E 300 (EN 13813 CT-C30-F6) pre plávajúce a aj kontaktné potery. Vhodné bez prísad pre podlahové vykurovanie. V závislosti od klimatických podmienok je pripravený na pokládku obkladov už po 24 hodinách. Pri hrúbke poteru 5 cm a štandardných klimatických podmienkach (teplota >15°C, relatívna vlhkosť vzduchu < 65 %) sa obvykle už po 48 hodinách dosiahne CM hodnota < 2,0 %.

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pre podlahové vykurovanie
- Na použitie v interiéri
- Pre plávajúce a kontaktné potery a tiež ako stierka
- Rýchlo pochôdzny po 3 hodinách
- Po 24 hodinách je možné obkladať