


TEHNIČKI LIST

KEMABAND MANŠETA M42

Podna manžetna dimenzije 420x420 mm



OPIS PROIZVODA Specijalna tkanina prevučena trajnoelastičnim elastomerima. Vodonepropusna, elastična i pri niskim temperaturama, otporna na alkalije, kiseline i soli. Podna manžetna za zaptivanje slivnika i instalacionih proboja na podovima.

Područje upotrebe Podna manžetna za zaptivanje slivnika i instalacionih proboja na podovima.

- Osobine proizvoda**
- Za spolja i iznutra
 - Elastična
 - Otporna na alkalije, kiseline i soli

PODACI O PROIZVODU

Osnovni podaci

Izgled	Žuta manžetna
Pakovanje	1 kom. 25 kom. u kutiji

Tehnički podaci

Širina	420 mm
Dužina	420 mm
Težina/m	ca. 477 g/m
Debljina	ca. 0,7 mm
Pritisak do kidanja	2,60 bar
Poprečno rastezanje pri 25%	0,89 N/mm
Poprečno rastezanje pri 50%	1,02 N/mm
Poprečno rasezanje do kidanja	295%
"Schältest"	1,36 N/10 mm
Ozonska postojanost (ozonska koncentracija 200 +/- 20 pph)	0 (po DIN 53509 deo 1=ISO 1431-1)
Otpornost na pritisak vode	1,5 bar
UV postojanost (200 h, 254 - 360 nm)	postojana (ocena 3-4) (po DIN 54001=ISO 105)
Temperaturno eksploataciono područje primene	-30°C / +90°C

Hemijska postojanost

Pritisak do kidanja nakon 7 dana stajanja u sledećim hemijskim jedinjenjima i pri idealnoj temperaturi vazduha:

Sona kiselina 3 %	2,00 bar
Sumporna kislina 35 %	2,00 bar
Limunska kislina 100 g/l	2,00 bar
Mlečna kislina 5 %	2,00 bar
Kalijumova lužina 20 %	1,90 bar
Natrijum hipohlorid	2,00 bar
Morska voda (20 g/l morska so)	2,00 bar

OGRANIČENJA

Izvor podataka: Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Lokalna ograničenja: Upozoravamo vas da je usled specifičnih lokalnih propisa moguće ponašanje ugrađenog proizvoda donekle različito. Zato za tačan opis upotrebe zahtevajte tehnički list dotične države.

PRAVNA PODLOGA

Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda su date u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima,

The logo for KEMA, featuring the word "KEMA" in a bold, black, sans-serif font. Below the text is a yellow downward-pointing arrow shape.

KEMA d.o.o., Beograd,
Bulevar M. Pupina 10 V/II, 1. sprat, stan 120, YBC,
11070 Novi Beograd, Srbija
T/F: +381 (0)11 301 85 85
T/F: +381 (0)11 301 88 99
E: info@rs.kema-on.net
I: www.kema-on.net

Oznaka: TL_Band_M42
Revizija: Decembar 2008

podlogama i uslovima za rad na gradilistu takve, da iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili iz ma kojih drugih pruzenih saveta ne mozemo garantovati trznost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti mozemo preuzeti nikakvu odgovornost, koja proistice iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnicka prava trecih se moraju poštovati. Sve porudzbine podlezu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošaci bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehnickog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.