



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Fob
Перевірка: Oktober 2013

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

КЕМАФОВ

Гідрофобізуюча рідина для мінеральних поверхонь



ОПИС ПРОДУКТА	Безбарвна рідина для обробки мінеральних поверхонь.
Сфера застосування	КЕМАФОВ використовується для обробки пористих мінеральних поверхонь: - всі різновиди бетону; - мінеральні штукатурки; - природний та штучний камінь; - цегляні стіни; - газобетон; - силікатна цегла; - фасади, пофарбовані мінеральні поверхні.
Властивості продукту	• на основі силіконової емульсії • попереджує утворення плісняви • безбарвна, паропроникна • використовується для всіх мінеральних поверхонь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА		
Основні дані	Вигляд	безбарвна рідина
	Упаковка	1 л в банці/ 6 л (6x1 л) в картонній коробці/ 432 л (72x6 л) на палеті 10 л/ 450 л (45x10 л) на палеті
Технічні дані	Розчинність в воді	не розчинний
	Склад	силіконова емульсія

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ	
Витрати	Витрати матеріалу залежать від типу поверхні, тому необхідно зробити пробне нанесення. Приблизні витрати: - бетон 0,25 – 0,5 л/м²; - штукатурки 0,5 – 1,0 л/м²; - сцегляні стіни 0,4 – 2,0 л/м²; - газобетон 0,5 – 2,0 л/м²; - природний та штучний камінь 0,05 – 3 л/м².
Поверхня	Основа повинна бути без масних плям та слабких частинок.
Підготовка поверхні	Перед нанесенням поверхню слід добре очистити та промити водою під тиском. Необхідно відремонтувати всі пошкодження. Нові поверхні на основі цементу повинні бути віком не менше 28 днів. Для однорідності кольору всі поверхні повинні бути однаково вологими.
Улаштування	КЕМАФОВ наносити методом набризгу. Якщо поверхня дуже пориста, то матеріал необхідно наносити в кілька шарів методом «мокре на мокре». Після використання КЕМАФОВ, який залишився, вилити знову в упаковку та щільно закрити.

KEMA

ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Fob
Перевірка: Oktober 2013

Коагуляція

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура
поверхні

+5°C мінімум/ +30°C максимум

Температура
повітря

+5°C мінімум/ +30°C максимум

Температура
матеріалу

+5°C мінімум/ +30°C максимум

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Зберігати далеко від відкритого вогню і впливу прямих сонячних променів. KEMAFOB хімічно безпечний.
При потрапленні на шкіру і в очі промити великою кількістю води.

ПРАВОВА ОСНОВА